

**HDC-KIT-HA 03.300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Los kits HDC son juegos de piezas estándar para fabricar un conector completo.

Por lo general, los juegos HDC se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensaestopas.

Weidmüller pone a su disposición un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

El nivel de conexión de conductores está realizado con elementos roscados. Todos los elementos de conexión brida-tornillo están equipados con un muelle protector de alambre.

Conexión brida-tornillo

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HA, Grupo: 1, Polos: 3, Conexión brida-tornillo, 400 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, PG 11 |
| Código     | <a href="#">1712560000</a>                                                                                                                              |
| Tipo       | HDC-KIT-HA 03.300                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190947781                                                                                                                                           |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                                                                                                                 |

## HDC-KIT-HA 03.300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|           |          |
|-----------|----------|
| Peso neto | 134,78 g |
|-----------|----------|

## Temperaturas

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 100 °C |
|--------------------|-------------------|

## Datos generales

|                     |                         |                                  |                                 |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BG                  | 1                       | Corriente nominal (DIN EN 61984) | 16 A                            |
| Grupo               | 1                       | Material                         | Fundición inyectada de aluminio |
| Número de polos     | 3                       | Prensaestopas                    | PG 11                           |
| Serie               | HA                      | Tensión nominal (DIN EN 61984)   | 400 V                           |
| Tipo de conexión PE | Conexión brida-tornillo |                                  |                                 |

## Versión

|                                         |                                 |                                         |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| BG                                      | 1                               | Grupo                                   | 1                |
| Material                                | Fundición inyectada de aluminio | Par de apriete máx. contacto principal  | 0,55 Nm          |
| Par de apriete mín. contacto principal  | 0,5 Nm                          | Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm²          |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0,5 mm²                         | Superficie                              | Esmalte en polvo |
| Tipo de conexión                        | Conexión brida-tornillo         |                                         |                  |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                                         |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6bl, 6c                                                       |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                        | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076                          |

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Descargas

|                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Homologación/certificado/documento de conformidad | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                             |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Catálogo                                          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Folleto                                           | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |